

MESSE 3x3 POPUP MESSESYSTEM



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe
4 cm (umlaufend) 

A = Datenformat
B = Endformat

Sicherheitsabstand zum Endformat
5 cm

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR DRUCKDATENERSTELLUNG

Empfohlenes Dateiformat	PDF/X-3:2003, Kompatibilität: Acrobat 4 (PDF 1.3)
Dateiformate	PDF, JPG, JPEG, PNG, TIFF (LZW komprimiert und auf eine Ebene reduziert) EPS, SVG, AI, PSD, CDR gegen Aufpreis konvertierbar.
Farbraum / Farbprofil	CMYK / COATED FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
Auflösung	Optimal: 150 dpi - 300 dpi Minimal: 30-50 dpi (bei großem Format und Betrachtungsabstand)
Format	Bis 500 cm --> Maßstab 1:1 Ab 500 cm --> Maßstab 1:2, 1:4 oder 1:10 an. (Auflösung im gleichen Verhältnis erhöhen)
Beschnitt / Sicherheit	Keine Beschnittzugabe, 5 cm Sicherheitsabstand (6 cm bei einer Konfektion mit Keder)
Tiefschwarz	Sehr tiefes/dunkles Schwarz: Cyan: 50%, Magenta: 50%, Yellow: 50%, Key/Black: 100%
Mehrere Motive	Einzeldateien speichern. Für die Aufteilung der Gesamtmenge im Dateinamen z.B. „2x“ oder „2 Stk“ verwenden. --> Beispiele: Motiv_A_5x.pdf, MotivB_2x_drucken, etc.
Schneidemarken	Keine Schneide-, Falz- oder Passermarken anlegen.
Farbstreifen	Keinen Farbstreifen oder Farblegenden anlegen.
Schriften	Schriften einbetten oder idealerweise in Pfade / Kurven konvertieren.
Rahmen	Legen Sie keinen Objekt-, Beschnitt-, Endformat- oder Anschnittrahmen an.

Bei Fragen zur Druckdatenerstellung:
+49 (0)7031 92 999 21

